

## Pulverauftragsbrenner zum Pulverflammspritzen Modell 187 Sauerstoff-Acetylen



- ▶ Metallspritzen mit kobalt-, nickel- und eisenhaltigem Pulver, Wolframcarbid und Tribaloy
- ▶ Anwendung mit Acetylen
- ▶ Geringes Gewicht
- ▶ Sicherheitssystem um das Eindringen von gemischten Gasen in den Pulverbehälter zu vermeiden

### Düsen 18790

- ▶ Schweißeinsetz kann um 360° gedreht werden, um das Sprühen in alle Richtungen zu ermöglichen



Artikel-Nr.	Sauerstoff Druck (bar)		Acetylen Druck (bar)		Sauerstoff Durchfluss (l/h)		Acetylen Durchfluss (l/h)		Pulvertemperatur (Kcal/h)	
	3,0	5,0	0,5	0,8	1125	1875	600	1000	13.550	18.360
18790-45H	3,0	5,0	0,5	0,8	1125	1875	600	1000	13.550	18.360
18790-48H	2,0	3,5	0,3	0,5	750	1300	400	600	8.130	11.016
18790-53H	1,5	2,5	0,2	0,4	600	1000	300	500	6.780	9.187

### Pulverbehälter 18781LT

- ▶ Inhalt 0,45 kg; ideal für kleiner Arbeiten

